DECAPANT VOILES DE CIMENT LIBCOSOL

Dissout les traces de plâtre, tartre, enduit, salpêtre et autres remontées de ciment .

Conditionnement : 1L, 2L et 5L
Temps de séchage : 5 min
Rendement en 1 couche par 1L :
5 à 10 m² (selon utilisation et support)
Nettoyage: eau
Matériel : brosse en chiendent

Destination

• S'utilise sur tomettes, terres-cuites, faïences, carrelage.
• Ne pas appliquer sur marbre, onyx, comblanchien, ou tout autre pierre calcaire.
• Sur émaux poreux, faire un essai préalable.

Performances

• Nettoyant idéal de fins de chantier
• Peut s'utiliser en extérieur

Mode d'emploi

Portez impérativement des gants de caoutchouc.
1. Versez directement sur votre support et étalez avec une brosse en chiendent. Laissez agir 2 à 5 mn.
2. Frottez énergiquement avec votre brosse pour décoller les salissures.
3. Rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à élimination complète du dépôt formé par le nettoyant.

Le conseil Libéron

• Le décapant voiles de ciment dissout également le tartre. Vous pouvez l'utiliser sur des faïences ou des sanitaires entartrés.
• Appliquez le décapant pur ou dilué (selon l'état du support) sur une éponge humide (porter des gants).
• Peut s'utiliser en extérieur.

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.